Le Matériel

	Les cônes (x 20) délimitent l'accès à l'usager en l'empêchant d'utiliser la zone balisée de la chaussée ou du trottoir, sur laquelle ont lieu les opérations. Ils sont conformes à la norme NF EN 13422 .
	Le panneau AK5 (x2) annonce une zone de travaux, il est implanté : ● Entre 150 et 500 mètres de la zone de chantier ● À 300 mètres d'une voie neutralisée à l'aide d'une flèche lumineuse d'urgence KR43 ● Sur routes à chaussées séparées à 800 mètres d'une voie neutralisée
	Le panneau AK14 (x2) annonce un danger qui n'obstrue pas la chaussée.
	Le panneau BK14 (x2) indique une limitation de vitesse temporaire. L'entreprise dispose des panneaux BK14 pour les vitesses de 30 et 50 km/h.
	Le panneau B31 (x2) indique la fin des interdictions ou limitations rencontrées.
Casque avec visière IDRA II	Pour la protection des yeux et arc électrique.
Des vêtements de protection	Contre la chaleur et les flammes.
Le Gilet fluorescent	Pour être visible des autres usagers, en particulier lors de travaux sur une voie de circulation.
Les Gants isolants	Contre les risques d'électrisation et les effets d'arc électrique.
Les équipements de protection individuelle (EPI)	Sont contrôlés périodiquement et inscrits dans un registre
La Fiche de dysfonctionnement	Elle protège le technicien en cas de danger relatif à son intervention. À la suite de ses diverses formations, dont l'AIPR, le technicien sait reconnaître un point douteux sur un chantier, et le signaler grâce à cette fiche.
La Fiche de gestion des dysfonctionnement	Elle indique la démarche à suivre selon le type d'incident courant que le technicien peut rencontrer.

 RD8000 (x3)	Sert à localiser les câbles/canalisations en émettant une fréquence par induction, offrant un large choix quant aux différentes fonctions de localisation et de connections avancées.
 Théodolite Station totale TS12 (x1),	Est principalement utilisée dans des zones boisées ou fortement urbanisées où il est impossible d'obtenir des mesures de précision centimétriques. Cet équipement est couplé au GPS de précision pour permettre la réalisation des implantations millimétriques d'ouvrages, des relevés topographiques d'extérieur et d'intérieur.
 GPS GG04 Leica (x3)	Est une SmartAntenne performante qui se couple avec tous les systèmes portatifs. Elle recueille les données spatiales, collecte les données en temps réel, et ne nécessite pas de connexion internet. Elle est robuste et résiste à chaque milieu et condition climatique.
 Tablette panasonic fz-g1 (x3),	Cette tablette est lisible en plein soleil, 10 points de détection simultanés, très résistante en cas de choc, elle résiste aussi aux intempéries.
Logiciel ATLAS	Permet le traitement des éléments de terrain, de réaliser les mises en page et les livrables suivant le cahier des clauses techniques particulières des différents concessionnaires ou clients. Pratique, les techniciens n'ont plus à se préoccuper d'avoir un stylo ou une feuille, et le document ne risque pas d'être dégradé.
Autocad 2016	Logiciel de dessin assisté par ordinateur en 2D et 3D. Il permet de concevoir des plans et bien plus encore. Il s'agit du logiciel de référence dans le métier.
Atlas BE	Logiciel de réalisation et l'édition de fonds de plans cartographiques à petite ou grande échelle (cadastre, 100ème, 200ème, 500ème…).
Eras BE	Logiciel d'étude et conception de plans métier intelligents.
Odomètre x2	C'est un instrument de mesure de linéaires, de tranchées, réfections d'enrobés, etc.
Télémètre laser (x1)	Appareil de mesure des distances.